

製品安全データシート

1. 製品及び会社情報

製品名 : ProShield Cold UV-S Gloss
ProShield Cold UV-S Matt

会社情報 : 会社名 ジェットグラフ株式会社
住所 東京都中央区日本橋本町4-6-2
担当部門 販売推進部 S&D マーケティング
電話番号 03-3621-6077
FAX 番号 03-3621-8510
緊急連絡先 同上

2. 組成、成分情報

— 混合物 —

[原則として 1%以上含有成分を記載]

成分	CAS No.	化審法 No.
ポリ塩化ビニル及びその混合物 フタル酸ビス (2-エチルヘキシン) フェノール類 亜鉛化合物 アクリル酸エステル共重合体 シリコーン	117-81-7	3-1307
ポリエチレンテレフタレート (PET)	25038-59-9	7-1022
アンチモン及びその化合物 (三酸化アンチモン)	1309-64-4	1-543

PRTR法 (化学物質管理促進法) 該当物質は、特定第一種、第一種、第二種指定化学物質の分類と、政令番号を併記しています。

成分欄に【**安衛法通知**】の表記のあるものは、労働安全衛生法通知対象物を示します。

3. 危険有害性の要約

分類の名称 : 分類基準に該当しない。
危険性 : 通常の手配では、危険性はない。
有害性 : 通常の手配では、有害性は少ない。

4. 応急処置

- 目に入った場合 : 清浄な水で眼球を傷つけないように洗い流す。
異常を感じる場合は、眼科医の手当てを受ける。
- 皮膚に付着した場合 : 特に必要なし。
- 吸入した場合 : この製品は固体であり、吸入による危険性は極めて少ない。
- 飲み込んだ場合 : できるだけ吐き出させ、速やかに医師の手当てを受ける。
- 燃焼ガスを吸入した場合 : 新鮮な空気のある場所に移す。
咳・呼吸困難やその他の症状が出た時は、医師の手当てを受ける。

5. 火災時の措置

一般的な消化方法

消化剤は、散水、炭酸ガス、粉末消火器、泡沫消火器等を使用する。

燃焼すると刺激性の塩化水素ガスが発生するので、消火作業の際には必ず防護マスク、防護眼鏡を着用する。

6. 漏出時の措置

漏出性なし。

フィルム層の場合、掻き集めるか、掃除機で集めて廃棄、又は焼却する。

7. 取り扱い及び保管上の注意

取り扱い : 火気を近づけない。

保管 : 直射日光、水濡れを避け換気の良い18～25℃の場所に保管する。

8. 暴露防止及び保護措置

- | | | |
|------|----------|------------|
| 管理濃度 | | : 設定されていない |
| 許容濃度 | 日本産業衛生学会 | : 設定されていない |
| 設備対策 | | : 特に必要としない |
| 保護具 | 呼吸用保護具 | : 特に必要としない |
| | 保護眼鏡 | : 特に必要としない |
| | 保護手袋 | : 特に必要としない |
| | 保護衣 | : 特に必要としない |

9. 安定性及び反応性

安定性 : 通常の手扱いでは安定。

反応性 : 通常の手扱いでは、危険性なし。

10. 有害性情報

皮膚腐食性	:	なし。
皮膚刺激性	:	なし。
眼刺激性	:	なし。
急性毒性	:	なし。
変異原性	:	データなし。

11. 環境影響情報

魚毒性	:	なし。
分解性	:	なし。
蓄積性	:	なし。

カドミウム、鉛等の有害金属は使用していない。

12. 廃棄上の注意

焼却する場合は、大気汚染防止法に適合した焼却設備を使用して焼却するか、適合処理業者に委託する。
埋め立ての場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に従って、免許を持った処理業者に委託する。

13. 輸送上の注意

梱包、包装の破損及び荷崩れ防止に注意する。
(7. 取扱い及び保管上の注意を参照)

14 用法令

廃棄物の処理及び清掃に関する法律	:	産業廃棄物、廃プラスチック類
PRTR 法	:	非該当
労働安全衛生法	:	非該当
消防法	:	非該当 (但し、3000Kg 以上貯蔵する場合は、指定可燃物)

15. その他の情報

この「製品安全データシート」は安全保証書ではありません。本製品を取り扱う場合はこの「製品安全データシート」を参考として、使用者の責任において実態に応じた適切な処置を講じてください。また「製品安全データシート」の内容は、法令の改正及び新しい知見に基づき改定される事があります。