

PROSHIELD Cold UV-HG High Gloss PSCHG.50

ILFORD PROSHIELD Cold UV-HG High Gloss は極めて高い光沢感のあるポリエステルフィルムを基材に、粘着剤には溶剤系アクリル粘着剤を使用したラミネートフィルムです。粘着剤も高い透明性であり、UV プリントにも対応しています。

ILFORD PROSHIELD Cold UV-HG High Gloss は短期の屋外ディスプレイや屋内向けグラフィックやフロアグラフィック用途に最適です。

特徴

- 極めて高い光沢感のあるポリエステル基材を使用
- 高い透明性
- UV プリントにも対応
- 片面に溶剤系アクリル粘着剤を使用
- ライナーには PET フィルムを使用

ラインアップ

63.5cm x 50m、130.0cm x 50m

物質特性

ベース	ポリエステルフィルム、50 μ m
厚み	85 μ m (フィルム50 μ m / 粘着剤35 μ m)
面質	ハイグロス
粘着剤	溶剤系アクリル粘着剤
ライナー	片面シリコンコートPETフィルム、25 μ m

環境条件

加工環境	8~40 $^{\circ}$ C
保管環境	気温：18~25 $^{\circ}$ C、湿度：40~65%、結露なきこと

追加情報

記載されている耐候性は、暴露促進試験により中央ヨーロッパの標準的な環境下で垂直面にて施工した場合を想定しており、その耐候性は施工する場所の環境や条件に依存します。厳しい環境下（熱帯地域、砂漠地帯、多湿地域や非常に強い紫外線下、環境汚染地域）においてはフィルムの劣化が加速する可能性もあります。

注意： 商品の仕様は予告なく変更する場合があります。
記載されている商品名は、各社の商標、または登録商標です。