

「フロアシールド」シリーズ

「フロアシールド」シリーズはフロア用途に特化したラミネートフィルムです。多様な種類をラインアップし、使用用途、使用期間、施工場所により最適な製品を選択いただくことが可能です。フィルムにはアンチスリップ加工が施されており、フロア用途でも安心してご使用いただけます。

商品名	型番	面質	特徴	商品コード	サイズ	厚さ	基材/ 巻方向	ライナー
					幅 (mm) x 巻数 (M)	(μ m)		
フロア用 フロアシールド コールド PP パール	FSCPP.148	エンボス	防汚性に優れたポリプロピレン 基材のフロア用ラミネートフィル ム。(UVカット性能)	456211	1240 x 50	148	ポリプロ ピレン /内巻き	シリコン コート紙
フロアシールド コールド クリアグロス	FSCCG.100	グロス	非常にクリアなグロス面質が特 徴的なPET基材のフロア用ラミネ ートフィルム。	456201	1270 x 50	100	PET/ 外巻き	PET
フロアシールド コールド ウルトラテックス	FSCUT.100	エンボス	耐久性、耐擦過性に優れた塩ビ 基材のフロア用ラミネートフィル ム。(UVカット性能)	456206	1300 x 50	100	塩ビ/ 外巻き	シリコン コート紙
フロアシールド コールドヘビーテックス	FSCHT.200	ワニ革風	ワニ革のようなユニークな面質 が特徴的な塩ビ基材の厚手フロ ア用ラミネートフィルム。	456226	1350 x 30	200	塩ビ/ 外巻き	シリコン コート紙

■フロアグラフィックス施工時の注意点

- ※ 施工前処理として、施工面は酵素を含まない弱酸性洗剤やアルコールで掃除し、乾いたタオルで跡残りなく拭き取り完全に乾燥させてください。
- ※ 施工前処理は施工するエリアより少なくとも 20cm は超過して施してください。
- ※ 施工面に凹凸がある場合や、タイルに歪みがある場合は、フロアグラフィックスの剥がれや捲れの原因ともなりますので、施工面は平滑にしてください。
- ※ 施工面のメディアが捲れ上がることを防ぐためにも、ラミネートフィルムをメディアより余分にマージンをとり直接床面に貼り付ける、あるいはエッジテープを使用するなどのエッジ処理を施すことをおすすめします。



■組み合わせで簡単! フロアディスプレイ

▶ イージーフロアディスプレイ⇒P23

「フロアシールド」と相性の良いインクジェットメディアです。空気抜きを簡単に行えるタックメディアを組み合わせることで、フロアディスプレイを簡単に制作することができます。



SolvoPrint easy dot 100PE matt 溶剤・Latex 対応

ソルボプリント イージードット

ドット形状の粘着剤を均一に配置し抜群のエア抜け性と再ポジション性を獲得した、屋内短期用ディスプレイ専用メディアです。

JetGraph 合成紙フロアタック 水性・Latex 対応

粘着層に細かい溝状加工が施されているマトリクス粘着剤を採用しており、施工が不慣れな方でも施工時の空気抜きを簡単に行えます。



＜例＞
オススメの用途

- ◎ 祭事のご案内
- ◎ 店舗のセール広告
- ◎ 階段や床面の有効活用