



簡単施工・小ロット対応

イージーフロアディスプレイ


空気抜きを簡単に行えるタックメディアとフロア用ラミネートフィルムを組み合わせることで、フロアディスプレイを簡単に制作することができます。

■簡単施工タックメディア

フロア用メディアとして、ドット形状の粘着剤を採用した「NESCHEN SolvoPrint easy dot 100 PE matt」と細かい溝状加工が施されているマトリクス粘着層を採用した「JetGraph 合成紙フロアタック」をご用意。施工時の空気抜きを簡素化し、作業効率の向上と施工時間の短縮を実現しました。また、抜群の再剥離性能により撤去時の糊残りが発生しにくくなっています。


■フロア用ラミネートフィルム

スリップ防止加工が施されたフロア用途に最適なフロア用ラミネートフィルムです。それぞれのフロア用メディアに最適な組み合わせのフロア用ラミネートフィルムを複数ラインアップしており、用途に応じた製品をお選びいただけます。



溶剤・Latex 対応

NESCHEN SolvoPrint easy dot 100 PE matt
気泡レス・再ポジショニング可能なドット形状粘着剤



水性・Latex 対応

JetGraph 合成紙フロアタック
空気抜きが簡単に行えるマトリクス粘着層

■マテリアル

溶剤・Latex 対応

インクジェットメディア

商品名	型番	特徴	商品コード	サイズ	厚さ	コア径	対応インク			
				幅 (mm) x 巻数 (M)	(μ m)	(inch)	水性	溶剤	Latex	UV
NESCHEN SolvoPrint easy dot 100 PE matt	-	テクスチャ感のあるマット面質の屋内用短期塩ビ。独自のドット粘着剤を採用し、スムーズなエア抜けと抜群の施工性を実現。	421534	1372 x 50	100	3	-	○	○	○

フロア用ラミネートフィルム

商品名	型番	面質	特徴	商品コード	サイズ	厚さ	基材/巻方向	ライナー
					幅 (mm) x 巻数 (M)	(μ m)		
フロアシールド コールド ウルトラテックス	FSCUT.100	エンボス	耐久性、耐擦過性に優れた塩ビ基材のフロア用ラミネートフィルム。(UVカット性能)	456206	1300 x 50	100	塩ビ/外巻き	シリコンコート紙
フロアシールド コールド ヘビーテックス	FSCHT.200	ワニ革風	ワニ革のようなユニークな面質が特徴的な塩ビ基材の厚手フロア用ラミネートフィルム。	456226	1350 x 30	200	塩ビ/外巻き	シリコンコート紙

水性・Latex 対応

インクジェットメディア

商品名	型番	特徴	商品コード	サイズ	厚さ	コア径	対応インク			
				幅 (mm) x 巻数 (M)	(μ m)	(inch)	水性	溶剤	Latex	UV
JetGraph 合成紙フロアタック	CJ-SPTF	施工性にすぐれたマトリクス粘着層を採用した糊付合成紙メディア。PET合成紙を使用しており、撤去時の層間剥離を軽減。	423110	1067 x 40	85	3	○	-	○	-

フロア用ラミネートフィルム

商品名	型番	面質	特徴	商品コード	サイズ	厚さ	基材/巻方向	ライナー
					幅 (mm) x 巻数 (M)	(μ m)		
フロアシールド コールド PP パール	FSCPP.148	エンボス	防汚性に優れたポリプロピレン基材のフロア用ラミネートフィルム。(UVカット性能)	456211	1240 x 50	148	ポリプロピレン/内巻き	シリコンコート紙
フロアシールド コールド クリアグロス	FSCCG.100	グロス	非常にクリアなグロス面質が特徴的なPET基材のフロア用ラミネートフィルム。	456201	1270 x 50	100	PET/外巻き	PET

インクジェットメディア

ラミネートフィルム

ボード

ソリューション