

MIURA II

X軸、Y軸方向のカットを高い精度で、素早く自動で行い、プリント後のカット作業を簡素化する高速オートスリッター。


MIURA II 160



製品仕様

最大処理幅	: 1600mm
最大処理厚	: 1.8mm
用紙送り速度	: 1~30M/分
スリット速度 (X軸方向)	: 5~120M/分
電源	: 200V
電気容量	: 3.3A
機械寸法 (mm)	: 2500(W) x 1300(H) x 1000(D)
機械重量	: 280kg

※最大処理幅2650mmモデルもご用意しております。



カッティングユニット

X軸方向のカットは自動研磨仕様のサークルカッターを採用。Y軸方向のカットは着脱可能なカッティングアセンブリーを採用しており、最大15個までの取り付けが可能です。
(標準は3個装着)



多様なカットモード

マニュアルモード、オートカットモード、クロップマークモードと多様なカットモードを搭載しており、用途に最適なモードを選択いただけます。



液晶操作パネル

カットスピード、メディアの送りスピード、カットモードの切り替え等は、タッチセンサー搭載の液晶操作パネルで簡単に行うことが可能です。



ロールシャフト

ロールシャフトを使用することで、ロールに巻き取られた長尺メディアも効率よくカットすることが可能です。

商品のご購入・お問い合わせはお気軽に各営業所へ

ジェットグラフ株式会社

www.jetgraph.jp

東京営業所 〒130-0002	東京都墨田区業平2-19-1	TEL 03-5819-4630(代)	FAX 03-3621-8510
名古屋営業所 〒460-0002	名古屋市中区丸の内2-2-29	TEL 052-204-1561(代)	FAX 052-204-1567
大阪営業所 〒530-0043	大阪府大阪市北区天満4-5-16	TEL 06-6355-2590(代)	FAX 06-6355-1500
福岡営業所 〒812-0016	福岡市博多区博多駅南1-5-10	TEL 092-483-3050(代)	FAX 092-483-3065