

## 製品の概要

## PRODUCT DESCRIPTION

BF FLOCKは、柔らかなレーヨン・ビスコースと微粘着PETライナーで構成されるフロッキーフィルムです。

ベルベットのような柔らかく、心地よい質感が特徴で、鮮やかなカラーバリエーションを組み合わせることで様々な絵柄を作成可能です。

本製品は独自の微粘着PETライナーを搭載し、カットした線の視認性が良く、素早くカス取りができることに加え、万が一細かい部分を剥がしてしまった際の再ポジショニングが可能ですので、良好な作業性を誇ります。

厚さ500ミクロンで安定性にすぐれ、コットン、ポリエステル、混紡繊維など、様々なガーメント素材に貼り付け可能です。

## 使用上の特性

## APPLICATION TECHNIQUES

- 隠蔽性あり
- 重ね貼り可能

## 貼り付け手順

## APPLICATION STEPS

- フィルムを反転カットする(60°のブレードを推奨)
- 使用しない部分を取り除く
- あらかじめ熱転写機を160°Cに設定する
- ガーメント素材にグラフィックを配置する
- 熱転写機で160°Cで16秒間プレスする
- ライナーを剥がす(セミホット剥離)  
※転写後、6~7秒待ってから剥がしてください

## サイズ

## SIZES

Roll 500mm × 10M\*

\*切売対応(1M単位)



フィルム：レーヨン



厚み：500μ(±5%)



ライナー：微粘着PETフィルム



表面：ベルベット

## カッター設定



カット設定：反転(ミラー)



カッター刃：60°



最小カットサイズ：5mm

## 圧着時の注意



プレス温度：160°C



プレス時間：16秒



ライナー剥離：セミホット  
6秒~7秒程度お待ちください



圧力：低~中程度 z- 2,0 bar - 30 PSI



テキスタイル：天然繊維/合成繊維/混紡

## 洗濯適正

## WASH RESISTANCE

最初の洗濯	12 時間後
洗濯最高温度	40°C
ドライクリーニング	×
タンブラー乾燥	×


## 安全上の注意

本書に記載されている数値は、標準的なコンディションにおける試験結果に基づく平均値であり、保証値ではありません。  
ガーメント素材のバリエーションを考慮し、本生産の前に各素材ごとの検証を実施することを強く推奨します。

Rev\_2021/09


## BF FLOCK

### カラーガイド

 : 受注発注品




- ベルベットタッチ
- 幅広いカラーレンジ
- 高作業性



**BF FLOCK700A**  
WHITE



**BF FLOCK 728A**  
LEMON YELLOW




**BF FLOCK720A**  
MEDIUM YELLOW




**BF FLOCK734A**  
ORANGE



**BF FLOCK730A**  
RED



**BF FLOCK738A**  
CYCLAMEN



**BF FLOCK746A**  
SKY BLUE



**BF FLOCK740A**  
ROYAL BLUE



**BF FLOCK748A**  
NAVY BLUE



**BF FLOCK750A**  
GREEN



**BF FLOCK710A**  
BLACK



**BF FLOCK714A**  
GREY

