

PRODUCT DESCRIPTION 製品の概要

GIMME5 EVO SPECIALシリーズはマットメタリック調カラーポリウレタンフィルムです。
天然繊維・合成繊維・混紡に対してわずか4秒で熱圧着できます。

本製品は微粘着性のライナーを採用し、素早くカス取りができるだけでなく、万が一剥がしてしまった場合にも再ポジショニングが可能です。柔軟性があり、大きなデザインでも快適に着用できます。

フィルムは薄さ80ミクロンで、柔らかくに質感により、あらゆるガーメント素材で快適な着心地を実現し、重ね貼りにも最適です。

GIMME5 SPECIALは最大90°Cで洗濯が可能です。

APPLICATION TECHNIQUES 使用上の特性

- ・ 隠蔽性あり
- ・ 重ね貼り可能(最大5層)
- ・ 他の製品と重ね貼り可能

APPLICATION STEPS 貼り付け手順

- ・ 45°のブレードを使用してフィルムを反転カットする
- ・ 使用しない部分を取り除く
- ・ あらかじめ熱転写機を140°Cに設定する
- ・ ガーメント素材を熱転写機にセットする
- ・ グラフィックを素材の上に配置し、140°Cで4秒間プレスする
- ・ 温かいうちにライナーを剥がす

SIZES サイズ

Roll 500mm × 25M* *切売対応(1M単位)



Oeko-Tex
Standard 100 (Class-I)

安全上の注意

本書に記載されている数値は、標準的なコンディションにおける試験結果に基づく平均値であり、保証値ではありません。
ガーメント素材のバリエーションを考慮し、本生産の前に各素材ごとの検証を実施することを強く推奨します。

テクニカルデータ

- フィルム: ポリウレタン
- 厚み: 80μ(±5%)
- ライナー: 微粘着PETフィルム
- 表面: マット

カッター設定

- カット設定: 反転(ミラー)
- カッター刃: 45°
- 最小カットサイズ: 1mm

圧着時の注意

- プレス温度: 140°C
- プレス時間: 4秒
- ライナー剥離: ホット
- 圧力: 中程度 - 3,5 bar - 50 PSI
- テキスタイル: 天然繊維/合成繊維/混紡

WASH RESISTANCE 洗濯適正

最初の洗濯	12時間後
洗濯最高温度	90°C
ドライクリーニング	✗
タンブラー乾燥	✓

GIMME5 SPECIAL

カラーガイド



- メタリック仕上げ
- わずか4秒で熱転写できます
- カス取りしやすい

GIMME5



FIVE 792A
GOLD



FIVE 796A
SILVER

