

製品の概要

PRODUCT DESCRIPTION

BF GLITTERシリーズは、グリッタールックの熱圧着ポリウレタンフィルムです。

製造時にグリッター材を練り込むことで、スムーズな表面と、きらきらと輝くグリッター効果を両立しました。

半光沢の感熱粘着剤を使用し、カッティングラインの視認性を向上するとともに、微粘着PETライナーにより、効率的で素早いカス取り作業を実現するとともに、万が一ライナーから細かなアートワークが浮いてしまった場合にも再ポジショニングが可能です。

フィルムは薄さ100ミクロンで、柔軟性があるため、手触りがよく、様々な素材にご使用いただけます。マルチレイヤー(多層貼り)も可能です。

本製品は最大温度60°Cでの洗濯に対応します。

使用上の特性

APPLICATION TECHNIQUES

- 隠蔽性あり
- 重ね貼り可能(最大2層)
- 他の製品と重ね貼り可能

貼り付け手順

APPLICATION STEPS

- フィルムを反転カットする(45°のブレードを推奨)
- 使用しない部分を取り除く
- あらかじめ熱転写機を145°Cに設定する
- ガーメント素材にグラフィックを配置する
- 熱転写機で145°Cで10秒間プレスする
- ライナーを剥がす(ホット剥離)

サイズ

SIZES

Roll 500mm × 25M*

*切売対応(1M単位)

安全上の注意

本書に記載されている数値は、標準的なコンディションにおける試験結果に基づく平均値であり、保証値ではありません。ガーメント素材のバリエーションを考慮し、本生産の前に各素材ごとの検証を実施することを強く推奨します。

テクニカルデータ



フィルム：ポリウレタン(PU)



厚み：100μ(±5%)



ライナー：微粘着PETフィルム



表面：グリッター・グロス

カッター設定



カット設定：反転(ミラー)



カッター刃：45°



最小カットサイズ：3mm

圧着時の注意



プレス温度：145°C



プレス時間：10秒



ライナー剥離：ホット



圧力：中程度 - 3,5 bar - 50 PSI



テキスタイル：天然繊維/合成繊維/混紡

洗濯適正

WASH RESISTANCE

最初の洗濯	12 時間後
洗濯最高温度	60°C
ドライクリーニング	✗
タンブラー乾燥	✓

BF GLITTER

カラーガイド

: 受注発注品



- 鮮やかなグリッタールック
- ソフトタッチ：心地よく、ソフトな感触
- 最高温度60°Cで洗濯可能



BF G700A
WHITE GLITTER



BF G796A
SILVER GLITTER



BF G792A
GOLD GLITTER



BF G728A
LEMON YELLOW GLITTER



BF G734A
ORANGE GLITTER



BF G730A
RED GLITTER



BF G736A
PINK GLITTER



BF G770A
PURPLE GLITTER



BF G740A
ROYAL BLUE GLITTER



BF G710A
BLACK GLITTER

