

## 製品の概要

## PRODUCT DESCRIPTION

BF NYLONは、特別に調整された感熱性粘着剤を使用し、ナイロン生地への貼り付けに最適な熱圧着ポリウレタンフィルムです。  
ナイロンジャケットのほか、レインコート、ダブルバック、靴、バックパック、旅行鞆、安全帯などにお使いいただけます。

本製品は強力な粘着剤を採用、貼り付けたウェアやアイテムを長期間渡ってご使用になれます。

微粘着PETライナーを採用し、効率的なカス取りを実現、万が一アートワークが剥がれてしまったときにも、再ポジショニングが可能です。

## 使用上の特性

## APPLICATION TECHNIQUES

- 隠蔽性あり
- 重ね貼り可能(最大3層)
- 他の製品と重ね貼り可能

## 貼り付け手順

## APPLICATION STEPS

- フィルムを反転カットする(45°のブレードを推奨)
- 使用しない部分を取り除く
- あらかじめ熱転写機を145°Cに設定する
- ガーメント素材にグラフィックを配置する
- 熱転写機で145°Cで12秒間プレスする
- ライナーを剥がす(セミホット剥離  
※転写後、6~7秒待ってから剥がしてください)

## サイズ

## SIZES





Roll 500mm × 25M\*

\*切売対応(1M単位)




## 安全上の注意

本書に記載されている数値は、標準的なコンディションにおける試験結果に基づく平均値であり、保証値ではありません。  
ガーメント素材のパリエーションを考慮し、本生産の前に各素材ごとの検証を実施することを強く推奨します。






## テクニカルデータ

-  フィルム：ポリウレタン(PU)
-  厚み：75μ(±5%)
-  ライナー：微粘着PETフィルム
-  表面：マット

## カッター設定

-  カット設定：反転(ミラー)
-  カッター刃：45°
-  最小カットサイズ：3mm

## 圧着時の注意

-  プレス温度：145°C
-  プレス時間：12秒
-  ライナー剥離：セミホット  
6秒-7秒程度お待ちください
-  圧力：中程度 - 3,5 bar - 50 PSI
-  テキスタイル：ナイロン/合成繊維  
樹脂加工布/フェイクレザー

## 洗濯適正

## WASH RESISTANCE

最初の洗濯	12 時間後
洗濯最高温度	40°C
ドライクリーニング	✗
タンブラー乾燥	✗

## BF NYLON

### カラーガイド

 : 受注発注品



- ・ ナイロン・樹脂加工布に貼付可能
- ・ 長期間持続する改良された粘着剤
- ・ 幅広いカラーレンジ



**BF Y700A**  
WHITE NYLON



**BF Y720A**  
MEDIUM YELLOW NYLON



**BF Y734A**  
ORANGE NYLON



**BF Y730A**  
RED NYLON



**BF Y740A**  
ROYAL BLUE NYLON



**BF Y748A**  
NAVY BLUE NYLON



**BF Y750A**  
GREEN NYLON



**BF Y710A**  
BLACK NYLON



**BF Y792A**  
GOLD NYLON



**BF Y796A**  
SILVER NYLON

