

製品の概要

PRODUCT DESCRIPTION

BF SPORT SUBLIは、昇華プリントされたポリエステル生地に熱転写可能なポリウレタンフィルムです。微細なパンチング加工により、マーキングの視認性と通気性を両立、ユニフォームの背番号やネームなど、大きめのデザインに最適です。

わずか80ミクロンの厚さで、フィルムに設けられたバリア層により、昇華インクの移染を防ぎ、何度洗濯してもフィルムの変色を防止します。

BF SPORT SUBLIは完全な隠蔽性があり、下地の色が透けて見えることはありません。独自の半光沢粘着剤によりカッティングラインの視認性が高く、効率的な作業を実現します。

使用上の特性

APPLICATION TECHNIQUES

- 隠蔽性あり
- 他の製品の下に重ね貼り可能

貼り付け手順

APPLICATION STEPS

- フィルムを反転カットする(45°のブレードを推奨)
- 使用しない部分を取り除く
- あらかじめ熱転写機を130°Cに設定する
- ガーメント素材にグラフィックを配置する
- 熱転写機で130°Cで8秒間プレスする
- ライナーを剥がす(ホット剥離)

サイズ

SIZES

Roll 500mm × 25M*

*切売対応(1M単位)

安全上の注意

本書に記載されている数値は、標準的なコンディションにおける試験結果に基づく平均値であり、保証値ではありません。ガーメント素材のパリエーションを考慮し、本生産の前に各素材ごとの検証を実施することを強く推奨します。

テクニカルデータ



フィルム：ポリウレタン(PU)



厚み：80μ(±5%)



ライナー：微粘着PETフィルム



表面：マット

カッター設定



カット設定：反転(ミラー)



カッター刃：45°



最小カットサイズ：10mm

圧着時の注意



プレス温度：130°C



プレス時間：8秒



ライナー剥離：ホット



圧力：中程度 - 3,5 bar - 50 PSI



テキスタイル：合成繊維/昇華アパレル

洗濯適正

WASH RESISTANCE

最初の洗濯	12 時間後
洗濯最高温度	40°C
ドライクリーニング	×
タンブラー乾燥	×

BF SPORT SUBLI

カラーガイド

: 受注発注品



- 微細パンチング加工
- SUBLISTOP：昇華防止
- 薄手フィルム



BF R700ASU80
WHITE SPORT SUBLISTOP

