

製品の概要

PRODUCT DESCRIPTION

BF PRINT GLITTERシリーズは、グリッター加工を施した印刷可能なポリウレタンフィルムで、ホワイト、シルバー、ゴールドの3種類のカラーバリエーションがあります。

グリッター加工により、滑らかな手触りはそのままに、きらきらと輝く鮮やかなプリントを実現します。

BF PRINT GLITTERは、PVC、可塑剤、重金属不使用で、溶剤、低溶剤、Latexインクに対応しています。
微粘着のPETライナーを採用し、印刷時の安定性を確保しています。
ゲーム素材への転写時はBF MYLARをご使用ください。

貼り付け手順

APPLICATION STEPS

- BF PRINTGLITTERに正像で印刷する
- カット工程までに、印刷後最低8時間乾燥させる
- 45°のブレードを使用してフィルムをカットする
- 使用しない部分を取り除く
- グラフィックにBF MYLERを貼り、スキージーで気泡を取り除く
- ライナーからグラフィックを剥がす
- あらかじめ熱転写機を150°Cに設定する
- ゲーム素材を熱転写機にセットする
- グラフィックを素材の上に配置し、150°Cで10秒間プレスする
- 温かいうちにBF MYLERを剥がす(ホット剥離)

サイズ

SIZES

Roll 500mm × 25M

安全上の注意

本書に記載されている数値は、標準的なコンディションにおける試験結果に基づく平均値であり、保証値ではありません。
ゲーム素材のパリエーションを考慮し、本生産の前に各素材ごとの検証を実施することを強く推奨します。

テクニカルデータ



フィルム：ポリウレタン(PU)



厚み：100μ(±5%)



ライナー：微粘着PETフィルム



表面：グリッター・グロス



インク：Solvent / Eco-Solvent / Latex

カッター設定



カット設定：正像



カッター刃：45°



最小カットサイズ：5mm

圧着時の注意



プレス温度：150°C



プレス時間：10秒



ライナー剥離：ホット



圧力：中程度 - 3,5 bar - 50 PSI




テキスタイル：天然繊維/合成繊維/混紡

洗濯適正


WASH RESISTANCE

最初の洗濯	12 時間後
洗濯最高温度	40°C
ドライクリーニング	×
タンブラー乾燥	×

BF PRINTGLITTER PRINT&CUT



BF PRINTGW
WHITE GLITTER GLOSSY 100MY



BF PRINTGG
GOLD GLITTER GLOSSY 100MY



BF PRINTGS
SILVER GLITTER GLOSSY 100MY



- 鮮やかなグリッタールック
- 3色のカラーバリエーション
- 作業性良好