

『合成紙プラス3』

Synthetic Paper Plus 3

CJ-SPP3



〒130-0002 東京都墨田区業平2-19-1

ジェットグラフ『合成紙プラス3』は、色のりの良さと白色度の高さを特徴とした、厚手合成紙メディアです。1067mm・1270mm幅は50M巻となっており、大量出力・夜間出力等に対応可能です。表面に特殊加工が施されており、時間の経過によるメディアの黄変が発生しにくくなっています。染料/顔料インクに対応し、多くのインクジェットプリンタでお使いいただけます。当社商品である糊付合成紙メディア『合成紙タックプラス3』と同面質メディアです。

製品仕様

商品コード	商品名	サイズ
423362	JETGRAPH 合成紙プラス3	1067mm幅 x50M
423363		1270mm幅 x50M
423364		1524mm幅 x30M

厚さ	:200 μ m	梱包	:1本毎、ダンボール箱入
坪量	:140g/m ²	コア	:3インチ径
基材	:合成紙		

ガイド

- ・屋外サイン
- ・屋内ディスプレイ
- ・展示会
- ・展示会装飾

etc

対応プリンタ

HP	: DesignJetシリーズ
EPSON	: PX・MC・PM・SC各シリーズ
Canon	: PROシリーズ
	その他各社水性インクジェットプリンタに対応

注意点

インク : 耐水性・耐光性を重視される場合、顔料インクをお使いください。長期展示・水気/傷などに考慮し、ラミネート加工をお勧めします。

ラミネート : 印字面をスクラッチや汚れ・水から守る為には、ラミネートフィルムの利用が最適です。
片面をラミネート加工時、ラミネートをした面にカールする場合がございます。ラミネート加工は、印字後1昼夜、十分に乾燥させてから行ってください。屋外・湿気の多いところでは、必ず両面ラミネート加工を願います。

保管時 : プリンタにセットしたまま放置しますと、メディアの性能劣化の原因となります。使用後は必ず箱に戻し、乾燥した冷暗所で保管願います。(保存環境 気温:10~50℃ 湿度:10~80%)