

ネッシェン「ワイドフォーマットプリントメディア」



ヨーロッパで多数の実績を誇るNESCHEN社の溶剤用メディアは、耐候性と印字安定性に優れるだけでなく、粘着剤に水性糊を使用し、安全性と環境負担の低減を確保することができます。

商 品 名		特 長	商品コード	サイズ	厚さ	コア径	対応インク			
				幅 (mm) x 巻数 (M)	(μ m)	(inch)	水性	溶剤	Latex	UV
塩ビフィルム	SolvoPrint easy dot® matt	テクスチャ感のあるマット面質の屋内用短期塩ビメディア。独自のドット粘着剤を採用し、スムーズなエア抜けと抜群の施工性を実現。	421534	1372 x 50	100	3	-	◎	◎	◎
	SolvoPrint easy dot® clear	マット面質の屋内用短期クリア塩ビメディア。独自のドット粘着剤を採用し、スムーズなエア抜けと抜群の施工性を実現。	421535	1372 x 50	100	3	-	◎	◎	◎
	SolvoPrint easy dot® transparent	グロス面質の屋内短期高透明塩ビメディア。独自のドット粘着剤を採用し、スムーズなエア抜けと抜群の施工性を実現。	421529	1372 x 50	100	3	-	◎	◎	◎
自己吸着	SolvoPrint window-grip ultra clear	再剥離性のある自己吸着クリア糊を採用した、透明度と印刷性能に優れた屋内ウィンドウ用透明PETメディア。	421536	1270 x 30	125	3	-	◎	◎	◎

昇華転写インクジェットメディア

各社の昇華転写インクジェットプリンタに幅広く対応し、速乾、高画質なメディアや汎用性の高いメディアをご用意しています。

商 品 名		型 番	特 長	商品コード	サイズ	厚さ	コア径	対応インク
					幅 (mm) x 巻数 (M)	(μ m)	(inch)	昇華転写インク (分散染料)
昇華転写紙	イルフォトランス DST SPD.105	DST SPD.105	イルフォード独自のナノポーラステクノロジーにより画期的な乾燥性と細部まで再現する高精細性を実現、高速仕様の昇華転写プリンタの性能を最大限引き出します。(105gsm)	432805 432806	1320 x 110 1620 x 110	130	3	◎
	イルフォトランス DST ICP.130	DST ICP.130	イルフォード独自のナノポーラステクノロジーにより画期的な乾燥性と細部まで再現する高精細性を実現、高速仕様の昇華転写プリンタの性能を最大限引き出します。(130gsm)	432814 432815	1118 x 65 1320 x 110	155	3	◎
	Jetgraph 昇華転写紙	CJ-DSP	中厚口の昇華用転写紙。印字の際のコックリング(波打ち)が少なく、乾燥性にも優れているので作業効率アップにつながります。(95gsm)	423340 423341 423342	1118 x 100 1320 x 100 1600 x 100	120	3	◎
	Jetgraph 昇華転写紙 糊付き	CJ-DSHT	印刷転写面に熱溶着糊をコーティングしてあるメディアです。転写紙と布地を密着させ印字の品質も高め、布の縮みも防止するため転写時の失敗を軽減できます。(100gsm)	423348 423349 423350	1118 x 100 1320 x 100 1600 x 100	130	3	◎