

CHUGAI PHOTO

**LAMINATORS
& MOUNTING**

フィルムタイプラミネート対応各種

ラミネーター・ラインナップ



**PREMIER 4
ECONOCRAFT 25
DIGITAL 42
HOTLAM TH1 100N&1600N
COLDLAM 1 100N&1600N
JETCOAT-N 3200**



CHUGAI PHOTO CHEMICAL CO.,LTD.

<http://www.chugai-photo.co.jp>

◆卓上コールドラミネーター◆

ECONOCRAFT25

エコノクラフト25

卓上機ながら、最大A1サイズに対応
大型ラミネートのサブ機としても、経済的



- ・リリースライナー巻取り装置を標準装備。連続してラミネート加工が可能です。
- ・ローラーの加圧調整・ギャップ調整は、ワンハンドルで確実に調整できます。
- ・一度に(ワンパス)ラミネートとマウントの同時加工も可能です。

最大処理幅 / 処理厚	25インチ / 10mm厚
最大速度	3m/分
コアサイズ / 最大フィルム径	3インチ / 15cm
機械寸法 (cm)	84W x43H x46D
電気容量	100V / 300W
機械重量	20.9kg
オプション	フットスイッチ

◆エンキャップ専用 (パウチタイプ) ◆

PREMIER4

プレミア4

卓上機ながら最大A1サイズ・250 μ 厚まで対応
温度・搬送速度は、自由に設定可能



- ・4基の冷却ファンにより、ラミネート直後の波打ちを防止します。
- ・オプションのロールフィードの使用時、長尺プリントをストレートに搬送することが可能です。
- ・ラミネートフィルムには、専用の「メディアコート」シリーズを使用してください。

最大処理幅 / 処理厚	25インチ / 3mm厚
最大速度	3m/分
コアサイズ / 最大フィルム径	1インチ / 15cm
機械寸法 (cm)	89W x28H x41D
電気容量	100V / 1000W
機械重量	31kg
オプション	(裏面をご参照のこと)

◆大型エンキャップラミネーター (パウチタイプ) ◆

DEGITAL 42

デジタル42

両面・片面ホット対応モデル
最大42インチ幅モデル



- ・ローラーのギャップ調整なし、13mm厚までの加工に対応。
- ・上下ヒーターは個別に温度制御可能。表/裏面が異なったラミネート加工も可能です。
- ・上部ヒーターはスリキズのつきにくい非接触タイプ・サーモグライドを採用。
- ・オプションのリリースライナー巻取り装置を取付ける事で、コールドラミネートなど、あらゆるラミネート作業が可能になります。

最大処理幅 / 処理厚	42インチ / 13mm厚
最大速度	9.0m/分
コアサイズ / 最大フィルム径	3インチ / 25.4cm
機械寸法 (cm)	135W x66H x86D
電気容量	単相200V / 40A
機械重量	218kg
オプション	(裏面をご参照のこと)

◆ハイエンド向けラミネーター◆

HOTLAM TH1100N&TH1600N **ホットラミTH**
COLDLAM 1100N&1600N **/コールドラミシリーズ**

4 4/6 2 インチ幅でコールド・ホット両対応のハイエンドモデル
 無段階で最大38mm厚まで対応可能
 大径で重量のあるメインローラーが安定したラミネート加工を実現



- ・オプションにより両面ラミネートにも対応。
- ・メインローラーのプレッシャーをインジケータで表示し、素材・サイズにあった最適な加工が可能。
- ・挿入部センサー・インターロックスイッチにより、緊急停止機能など安全設計を採用しております。

	TH1100N・1100N	TH1600N/1600N
最大処理幅/処理厚	44インチ / 38mm	62インチ / 38mm
最大速度	6.0m/分	6.0m/分
コアサイズ/最大フィルム径	3インチ / 20cm	3インチ / 20cm
機械寸法 (cm)	175W x141H x69D	222W x141H x69D
電気容量	単相200V / 16A・2A	単相200V / 20A・2A
機械重量	306kg	450kg
オプション	(裏面をご参照のこと)	(裏面をご参照のこと)

◆リキッドラミネーター◆

JETCOAT-N 3200 **ジェットコート N**

スプレー方式による均一なコーティングを実現
 環境にやさしいラミネーター
 最大3200mm幅まで対応可能



- ・巻取り装置を装備し、Roll To Roll処理が可能。
- ・コーティングすることで耐擦過性・耐薬品性を持たせ、その性能を長期間保持いたします。(最大5年)
- ・緊急停止スイッチは四隅と正面下部にあり、安全設計を採用しております。

	JETCOAT-N 3200
最大処理幅/処理厚	3200mm / 30mm
処理速度	90-120㎡/時
コーティング厚調整	50μ / 75μ / 100μ
ヒートアップタイム	1分
電気容量	3相200V / 75A
空気圧	5bar 200L/分
機械寸法 (cm)	440W x 190H x 280D
機械重量	750kg
オプション	(裏面をご参照のこと)



■ 価格・オプション一覧

商品コード	製品名
455022	EGONOCRAFT 25 エコノクラフト25

商品コード	オプション
455024	フットスイッチ
-	リリースライナー巻取装置
-	ボトムサブライロール

455007	PREMIER4 プレミア4
--------	-------------------

455008	ロールフィード
455009	ダストカバー

455012	Digital 42 デジタル42
--------	----------------------

455013	42ロールフィード アセンブリー
455014	42リリースライナー 巻取り装置
-	42スタンド
-	キャスト

455051	HOTLAM TH1100N ホットラミ TH1100N
455055	COLDLAM 1100N コールドラミ 1100N

455052	ボトムラミネーションユニット 1100
455053	ラミネート2NDシャフト 1100

455061	HOTLAM TH1600N ホットラミ TH1600N
455065	COLDLAM 1600N コールドラミ 1600N

455062	ボトムラミネーションユニット 1600
455063	ラミネート2NDシャフト 1600

455070	COLDLAM 1400NE コールドラミ 1400NE
--------	---------------------------------

弊社では、ラミネートフィルム・パネルボード・その他メディア、フィニッシング商品を各種取り扱っております。
詳しくは、各カタログもしくはお近くの営業所まで、お問い合わせください。

※2005年03月現在 本カタログに記載されている商品名は各社の商標・登録商標です。製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※本カタログに、記載している金額は消費税額を含めた支払総額（税込み）となります。



中外写真薬品株式会社

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-6-2
www.chugai-photo.co.jp

商品のお問い合わせ、お求めは



ジェットグラフ株式会社

www.jetgraph.jp

東京営業所	〒130-0002	東京都墨田区業平2-19-1	TEL 03-5819-4630(代)	FAX 03-3621-8510
名古屋営業所	〒460-0002	名古屋市中区丸の内2-2-29	TEL 052-204-1561(代)	FAX 052-204-1567
大阪営業所	〒530-0043	大阪府大阪市北区天満4-5-16	TEL 06-6355-2590(代)	FAX 06-6355-1500
福岡営業所	〒812-0016	福岡市博多区博多駅南1-5-10	TEL 092-483-3050(代)	FAX 092-483-3065
札幌駐在所	〒011-0061	札幌市中央区南1条西13丁目	TEL 011-261-9080(代)	
仙台駐在所	〒983-0836	仙台市宮城野区幸町2-12-12	TEL 022-257-1516(代)	