DESKTOP
Heat Press Machine

垂直加圧方式を採用し、ズレの発生を抑えて高品質のプレス作業を実現

ROTEX LITE

Sefa ROTEX LITE は、ヒートパネルが垂直に降下する垂直加圧方式を採用し、各種転写紙や材料のズレの発生を抑え、均等なプレスを実現したデスクトップ転写機です。
下部プレートには QR（クイックリリース）タイプを採用していますので、オプションプレートへの脱着が簡単に行えます。
プログラム機能を搭載し、よくご使用になる設定を 3 種類まで登録できますので、効率的に作業できます。
タイマーと連動しヒートパネルが自動で持ち上がる自動リリースタイプです。

製品仕様

	Rotex LITE
プレートサイズ(mm)	400 x 500
加圧方式	垂直加圧方式
設定温度	20℃~220℃
タイマー	1秒～600秒
電源	110V
電気容量	16A
機械寸法(mm)	W570 x D880 x H630(740*)
重量	68kg
標準テーブル	フラット（QR:クイックリリース方式）
オプション	Plate for DTG PLA-DRY-M：ガーメントプリント用ドライテーブル PLA-4050：一般転写用フラットテーブル Set of 4 Plates PLA-QR: 小型フラットテーブルセット ○PLA-QR (250x300mm、150x150mm、80x120mm、120x450mm) Nomex cover HOU-50：テキスタイル用耐熱スムースカバー

*ヒートパネルリリース時

WIDEFORMAT Heat Press Machine

堅牢な機械設計と安定した温度制御で、抜群の転写品質を実現！
テキスタイルから厚物まで転写可能なワイドフォーマットヒートプレス

Sefa SUBLIMAXI 2513

ILFOCHROME 推奨モデル

Sefa SUBLIMAXI 2513 は、シンプルな操作性で高品質の転写作業を実現する、ワイドフォーマットヒートプレスマシンです。大型転写テーブルとヒートパネル、エアコンプレッサーによる垂直加圧方式を採用し、高い転写品質と生産性を両立しました。ヒートパネルは４つのエリアで常に温度制御されており、転写開始から終了まで安定した温度を保ち、転写ムラやカラーのバラつきを抑えます。
２枚の転写テーブルが連動して動作し、転写作業と準備を交互に行うことで、より効率的に作業を行えます。
発生した水蒸気を背面に搭載された排気ファンから速やかに排出するため、転写効率や品質を低下させることなく、安定した連続運転が可能です。スポーツアパレルなどの大判テキスタイルから硬質素材まで、様々な素材に対応します。

SUBLIMAXI 2513 製品仕様

プレートサイズ(mm)	2,500 x 1,300
最大加工厚(mm)	35
加圧方式	垂直加圧方式
最大設定温度	220℃
タイマー	1秒～30分
電源	三相 200V
電気容量	93A
機械寸法(mm)	W 2,981 x D 3,200 x H 1,436
重量	2,100ｋｇ

※別途エアコンプレッサー(使用空気量400L/分以上)が必要です。

2022.06

ジェットグラフ株式会社

本社　〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-6-2

東京営業所　〒130-0002　東京都墨田区業平2-19-1
札幌営業所　〒004-0022　札幌市厚別区厚別南1丁目7-20-201
名古屋営業所　〒465-0051　名古屋市名東区社が丘1-307-101
福岡営業所　〒816-0921　福岡県大野城市仲畑1-15-18
大阪営業所　〒530-0043　大阪市北区天満4-5-16
仙台営業所　〒983-0836　仙台市泉区向陽台5-20-17-101
広島営業所　〒733-0035　広島市西区南観音2丁目6-25-403
ホームページ　www.jetgraph.jp