

A1サイズに対応した卓上ラミネーターです。両面パウチ加工とコールドラミネート加工が可能なホット・コールド兼用モデルとコールドラミネート加工に対応したコールド専用モデルをご用意しています。

JS-2702S



両面パウチ加工からコールドラミネート加工、ボード加工に対応したホット・コールド兼用モデルです。

製品仕様

最大処理幅	: 685mm
最大処理厚	: 6mm
加工速度	: 2.5M/分
加工温度	: 0℃～150℃
電源	: 100V
電気容量	: 15A
機械寸法 (mm)	: 970 (W) x 470 (H) x 540 (D)
機械重量	: 60kg

JS-2702



A1サイズのコールドラミネート加工やボード加工に対応したコールド専用モデルです。

製品仕様

最大処理幅	: 685mm
最大処理厚	: 6mm
加工速度	: 2.5M/分
加工温度	: -
電源	: 100V
電気容量	: 1A
機械寸法 (mm)	: 970 (W) x 470 (H) x 540 (D)
機械重量	: 60kg

<充実の機能を標準装備>




デジタルパネル (JS-2702S)

操作しやすいデジタルパネルを採用しています。パネル下のキーボードでラミネート加工スピードやローラー温度の調整を簡単に設定いただけます。



加工厚調整レバー

加工厚調整レバーで5段階の加工厚の調整が可能で、最大6mm厚のボード加工に対応します。



マルチな使用用途

両面パウチ加工 (JS-2702S) から片面コールドラミネート加工、ボード加工まで幅広くマルチにご使用いただけます。



セパレーター巻き取り装置

コールドラミネートフィルムのセパレーターの巻き取りシャフトが標準装備されており、作業効率がアップいたします。