

ヒートアシスト機能、メディア送り出しシャフト、メディア巻き取り装置、予備フィルムシャフトを標準装備！
使いやすさとコストパフォーマンスを追求したコールドラミネーター！

JS-63SHA



最大63インチ幅の加工に対応したヒートアシスト付きラミネーターです。ラージサイズのラミネート加工やボード加工にも対応いたします。

製品仕様

最大処理幅	: 1600mm
最大処理厚	: 24mm
加工速度	: 3M/分
加工温度	: 0℃～40℃
電源	: 100V / 200V
電気容量	: 12.8A / 6.6A
機械寸法 (mm)	: 2150(W) x 1230(H) x 620(D)
機械重量	: 350kg
トップローラー径	: 13cm

JS-55SHA



最大55インチ幅の加工に対応したヒートアシスト付きラミネーターです。大径で重量のあるメインローラーが安定したラミネート加工を実現します。

製品仕様


最大処理幅	: 1400mm
最大処理厚	: 24mm
加工速度	: 3M/分
加工温度	: 0℃～40℃
電源	: 100V / 200V
電気容量	: 11.8A / 6.6A
機械寸法 (mm)	: 1870(W) x 1230(H) x 620(D)
機械重量	: 290kg
トップローラー径	: 13cm

<充実の機能を標準装備>



ヒートアシスト機能搭載

ラミネートフィルムの粘着剤のメディアへの馴染みを良くし、美しい仕上がりを実現します。冬場はシルバリングの発生を抑制する効果があり、安定したラミネート加工をサポートします。



巻き取り装置標準装備

ラミネート加工したメディアを本体背面で自動で巻き取ります。一人でも簡単に効率のいいラミネート加工を可能にします。



送り出しシャフト標準装備

送り出しシャフトに出力物をセットすることにより、長尺物でも安定したラミネート加工を実現します。フィードテーブル前面にはセットした出力物をスムーズに搬送できるよう、ローラーが装備されています。



予備フィルムシャフト標準装備

よく使用するフィルムを予備フィルムシャフトへセットしておくことで、フィルム付け替えの手間を省き、作業効率がアップします。